



LINE @poolspa



poolspathailand



Cloración Salina
Salt Water Chlorination

Piscina Pública y Comercial
Professional and Commercial Pools

BS POOL

NEW!



PRO200

ISO 9001 : 2015

Clorador salino con producción de 200 gramos/hora. Destinado a instalaciones públicas y semi-públicas con una gran afluencia de personas

- Menor consumo eléctrico
- Grado de estanqueidad (IP21)
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



LongLifeCell



MPT



10.000Hours



Automatic



Low weight



Low Consumption



Salt water chlorinator with production of 200 grams per hour. For medium size pools with an important charge of users.

Lower electrical consumption

- (IP21) Index protection
- Lower operating temperature
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

HEAD OFFICE

40/2 Moo.14 KingKaew Rd., Rachatheva,
Bangplee, Samutprakarn, 10540 Thailand

Tel 0-2738-5088-98
Fax 0-2738-5299

Email projects@poolspa.co.th
sales@poolspa.co.th



Piscina Pública y Comercial / Cloración Salina
Professional and Commercial Pools / Salt Water Chlorination

	PRO200	
Tensión de alimentación	230Vac - 50Hz / 60HZ	Power supply
Corriente máxima de la célula	33,3 A	Max cell current
Potencia máxima	932W	Max power
Tensión máxima de la célula	28Vcc	Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l	Salt required *
Selección de idioma	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Automatic stoppings

Por falta de flujo de agua	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	Caused by over temperature

Opciones

Options

Kit Advanced (ORP)	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	Kit Connect (Eypools)

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software

(*) Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

Overall dimensions

PRO200
400 x 342 x 318 mm