

คำแนะนำสำหรับการทดสอบ สระน้ำจืด Naked

ค่าสารเคมีที่แนะนำ สำหรับการทำงานอย่างถูกต้อง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสารเคมีสำหรับสระน้ำจืด Naked เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำความสะอาดสระน้ำจืด Naked ทำงานอย่างถูกต้อง

ระบบ Naked เป็นการผสมผสานระหว่างออกซิไดเซอร์ของเกลือ/แร่ธาตุระดับต่ำกับโอโซนในเซอร์กิตที่ได้รับการตั้งโปรแกรมมาสำหรับขนาดสระของลูกค้า มีใช้เครื่องผลิตคลอรีนสำหรับน้ำเกลือ

การทดสอบ	ค่าที่แนะนำ
คลอรีนรวม	0 - 0.5 ppm
คลอรีนอิสระ	0 - 0.5 ppm
pH	7.2 - 7.6
ความเป็นด่างรวม	80 - 150 ppm
ความกระด้างแคลเซียม	150 - 250 ppm
ทองแดง*	0.2 - 0.5 ppm
ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	800 - 1200 ppm
เกลือ / แร่เกลือ	500 - 700 ppm
ฟอสเฟต	0 - 0.2 ppm

หมายเหตุ: ค่าด้านบนนี้พิจารณาพื้นผิวสระทั้งหมด ระดับ TDS ไม่ควรเกิน 200 ppm เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสิทธิภาพการว่ายน้ำในน้ำจืดที่ดี ระดับ TDS ที่สูงเกินไปอาจทำให้เครื่องร้อนเกินและทำให้การ รับประทานเป็นโมฆะ

* ทดสอบทองแดงโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบทองแดงของ Naked เสมอ

เคล็ดลับง่าย ๆ

- ✓ ค่า pH สูงจะทำให้การอ่านค่าทองแดงเพี้ยน แม้ว่าทองแดงจะอยู่แต่อาจอ่านค่าไม่เจอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า pH อยู่ในค่าที่แนะนำก่อนทดสอบค่าทองแดง
- ✓ หากทองแดงมีน้อย สามารถปรับระบบให้เติมทองแดงให้ถึงระดับที่ต้องการได้
- ✓ เครื่องสามารถทำงานในน้ำแร่/เกลือแมกนีเซียมคลอไรด์ คุณควรเติมมากกว่าเกลือปกติ 20 - 30%
- ✓ สำหรับข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ และวิดีโอแนะนำการใช้งานสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ : <https://naked-poolshelp.zendesk.com/>

ข้อควรระวังที่สำคัญ

- ✗ ห้ามเติมกรด cyanuric (สารทำให้เสถียร)
- ✗ ห้ามเติมน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ
- ✗ ห้ามใช้สารประกอบโบรมีนทุกชนิด
- ✗ ห้ามใช้สารที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมหรือสารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc ชนิดอื่น ๆ
- ✗ ห้ามใช้โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาซักผ้า) แต่สามารถใช้ โซเดียมโบคาร์บอเนตได้
- ✗ ห้ามใช้ผงคลอรีน หากจำเป็นสามารถใช้คลอรีนเหลวได้
- ✗ ห้ามใช้สารกรองจาก zeolite (zelbrite) ทุกชนิด



สแกน QR โค้ด เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Naked สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คำแนะนำ วิดีโอ เครื่องคิดคำนวณค่าต่างๆ และอื่น ๆ