



คำแนะนำสำหรับการทดสอบสระน้ำจืด NAKED

ค่าสารเคมีที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างถูกต้อง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสารเคมีสำหรับสระด้านล่างนี้เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำความสะอาดสระน้ำจืด Naked ทำงานอย่างถูกต้อง ระบบ NKD1 เป็นการผสมผสานระหว่างออกซิไดเซอร์ของเกลือ/แร่ธาตุระดับต่ำกับไอออนไนเซอร์ที่ได้รับการตั้งโปรแกรมมาสำหรับขนาดสระของลูกค้า มิใช่เครื่องผลิตคลอรีนสำหรับน้ำเกลือ

| ทดสอบทองแดงโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบทองแดงของ Naked เสมอ | การทดสอบ                                                                                                                                                                                                                | ค่าที่แนะนำ    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                   | คลอรีนรวม                                                                                                                                                                                                               | 0 – 0.5 ppm    |
|                                                   | คลอรีนอิสระ                                                                                                                                                                                                             | 0 - 0.5 ppm    |
|                                                   | pH                                                                                                                                                                                                                      | 7.2 – 7.6      |
|                                                   | ความเป็นด่างรวม                                                                                                                                                                                                         | 80 – 150 ppm   |
|                                                   | ความกระด้างแคลเซียม*                                                                                                                                                                                                    | 150 – 250 ppm  |
|                                                   | ทองแดง                                                                                                                                                                                                                  | 0.2 – 0.5 ppm  |
|                                                   | ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)                                                                                                                                                                                         | 800 – 1200 ppm |
|                                                   | เกลือ / แร่เกลือ                                                                                                                                                                                                        | 500 – 700 ppm  |
|                                                   | ฟอสเฟต                                                                                                                                                                                                                  | 0 – 0.2 ppm    |
|                                                   | หมายเหตุ: ค่าด้านบนนี้พิจารณาพื้นผิวสระทั้งหมด ระดับ TDS ไม่ควรเกิน 200 ppm เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบการณ์การว่ายน้ำในน้ำจืดที่ดี ระดับ TDS ที่สูงเกินไปอาจทำให้เครื่องร้อนเกินและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ |                |

| เคล็ดลับง่าย ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ข้อควรระวังที่สำคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่า pH สูงจะทำให้การอ่านค่าทองแดงเพี้ยน แม้ว่าทองแดงจะมีอยู่ แต่อาจอ่านค่าไม่เจอ<br>หากทองแดงมีน้อย สามารถปรับระบบให้เติมทองแดงให้ถึงระดับที่ต้องการได้<br>เครื่องสามารถทำงานในน้ำแร่/เกลือแมกนีเซียมคลอไรด์ คุณควรเติมมากกว่าเกลือปกติ 20 – 30%<br>สำหรับข้อมูลเชิงเทคนิคอื่น ๆ และวิดีโอแนะนำการใช้งาน สามารถดูได้ที่หน้า FAQ บนเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"><li>ห้ามเติมกรด cyanuric (สารทำให้เสถียร)</li><li>ห้ามเติมน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ</li><li>ห้ามใช้สารประกอบโบรมีนทุกชนิด</li><li>ห้ามใช้สารที่มีส่วนผสมของอลูมิเนียมหรือสารที่ช่วยจับกลุ่มอนุภาคสารที่ทำให้เกิด floc ชนิดอื่น ๆ</li><li>ห้ามใช้โซเดียมคาร์บอเนต (โซดาซักผ้า) แต่สามารถใช้ โซเดียมไบคาร์บอเนตได้</li><li>ห้ามใช้ผงคลอรีน หากจำเป็นสามารถใช้คลอรีนเหลวได้</li><li>ห้ามใช้สารกรองจาก zeolite (zelbrite) ทุกชนิด</li></ul> |